



Chất Chống Thẩm Dulux Weathershield Waterproof

Dulux Weathershield Chất Chống Thẩm là chất chống thấm pha xi măng được thiết kế để phù hợp với môi trường và khí hậu khắc nghiệt miền Bắc Việt Nam. Chất chống thấm Dulux Weathershield® mới với công nghệ Hydrosshield đặc biệt giúp bề mặt chắc chắn hơn, cho khả năng chống thấm vượt trội. Chất chống thấm Dulux Weathershield® thích hợp cho các cấu trúc xi-măng và bê tông như tường nhà.

Hướng dẫn thi công

Dụng cụ sử dụng: cọ, rulô

- Khuấy đều trước khi sử dụng
- Trộn chất chống thấm với xi măng póoclăng mác cao từ 40 trở lên theo tỷ lệ: 0,5 lít nước : 1 kg xi măng : 1 kg Chất chống thấm Weathershield®. Trộn xi măng vào nước, khuấy đều cho hết vón cục, sau đó cho Chất chống thấm Dulux Weathershield® vào và khuấy lại cho thật đều. Hỗn hợp đã trộn nên được sử dụng trong vòng 2 giờ và khuấy đều trước khi thi công.
- Rửa sạch dụng cụ với nước sạch trước và sau khi sử dụng.

Lưu ý: Không thi công khi trời mưa hoặc trong môi trường ẩm ướt để đạt tính thẩm mỹ của bề mặt sau khi hoàn thiện và kết quả chống thấm tốt nhất

Sức khỏe và an toàn- Cảnh báo nguy hiểm

- Xi măng không được cung cấp chung với sản phẩm. Tuy nhiên khi sử dụng xi măng cần lưu ý: mang khẩu trang lọc bụi, găng tay PVC, kính bảo vệ mắt và quần áo bảo hộ thích hợp. Các vật liệu gốc xi măng khi được trộn với nước hoặc làm ẩm sẽ tạo ra chất kiềm mạnh. Mắt và da nếu tiếp xúc các chất kiềm này có thể bị bỏng và loét. Vật liệu gốc xi măng cho đến khi đông cứng vẫn có thể gây kích ứng ngứa và viêm da tiếp xúc.
- Các xử lý như: xả nhám, đốt màng sơn sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Làm việc trong khu vực thông thoáng. Sử dụng đồ bảo hộ thích hợp khi thi công.
- Nâng vác cẩn thận – tổng trọng lượng vượt quá 10kg
- Mang găng tay và kính bảo vệ mắt
- Tránh hít hơi/bụi sơn
- Chỉ thi công tại khu vực thông thoáng.
- Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô càng nhiều càng tốt trước khi rửa.
- Tránh thải sơn ra môi trường.
- Thu gom tràn đổ.
- Tránh xa nguồn thực phẩm, nước uống và thức ăn động vật
- Khi bị dính sơn vào mắt, lập tức rửa mắt với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
- Khi bị dính sơn vào da, lập tức rửa vùng phơi nhiễm với xà phòng /sản phẩm làm sạch da phù hợp và nước sạch. Không sử dụng dung môi.
- Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng. CHÚ Ý NGUY HIỂM: Độc với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài CHÚ Ý PHÒNG NGỪA: • Để xa tầm tay trẻ em. • Mang theo thùng sơn hoặc nhãn sản phẩm khi cần tư vấn y khoa • Tránh tiếp xúc với mắt, da hoặc lên quần áo. • Nếu cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho trung tâm chống độc hoặc bác sĩ. • Thải bỏ sơn và thùng chứa phù hợp với các quy định địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế.

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt trước khi sơn

• Bề mặt được sơn phải sạch, khô và ổn định. Màng sơn cũ, chất bẩn, vữa, rêu mốc phải được tẩy sạch bằng phương pháp thích hợp. Dùng hóa chất tẩy rửa và diệt rêu mốc thích hợp để rửa sạch các khu vực bị nấm mốc hay rong rêu. Bề mặt quá khô và các bề mặt hút nước cần được làm ẩm bằng cách lăn rulô được làm ẩm với nước sạch trước khi thi công • Thi công 3 lớp đối với các bề mặt có vết nứt nhỏ. Các khe nứt lớn cần phải đục rộng hình chữ V, làm sạch bụi và trét lại bằng hỗn hợp 5 cát + 3 xi măng thường + 0.8 Chất chống thấm Dulux Weathershield® - trước khi thi công

Làm sạch

Rửa sạch dụng cụ với nước sạch trước và sau khi sử dụng.

Cách lưu trữ

Bảo quản sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp